

DESCRIPTION DU CYCLOMOTEUR " MOBYLETTE " TYPE AU 51

CONSTRUIT PAR " LA MOTOCONFORT ", 16, rue Lesault -PANTIN -Seine-

APPAREIL CONSTITUE PAR UNE BICYCLETTE MUNIE D'UN MOTEUR DE SECOURS

MARQUE - MOTOCONFORT  
TYPE - AU 51  
GENRE - Cyclomoteur  
NOMBRE DE PLACES ASSISES ( Y compris le conducteur ) : 1  
NOM ET ADRESSE DU CONSTRUCTEUR - La Motoconfort" 16 rue Lesault- PANTIN (S.)

I. - CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE

NOMBRE DE ROUES - Deux  
ROUES MOTRICES - Arrière  
CONSTITUTION DU CADRE - En tube d'acier soudé  
FOURCHE - Télescopique  
ROUES - A rayons munies de pneumatiques de 600 x 50.B  
PEDALIER - A roue de 38 dents. Cette roue entraîne par l'intermédiaire d'une chaîne à rouleaux, un pignon à roue libre de 19 dents, solidaire du moyeu arrière.  
EMPLACEMENT ET DISPOSITION DU MOTEUR - Devant le pédalier.

2 - DIMENSIONS ET POIDS

EMPATTEMENT EXTREME - 1 m.14  
DIMENSIONS MAXIMA DU VEHICULE - Longueur 1 m.81 - Largeur 0m. 58  
HAUTEUR LIBRE AU DESSUS DU SOL - 0m.12  
POIDS DU VEHICULE - 34 kgs

3. - M O T E U R

TYPE A EXPLOSION - Cycle à 2 temps monocylindrique  
ALESAGE 39 mm - Course 41,8 mm - Cylindrée 49.933 cm<sup>3</sup>  
TAUX DE COMPRESSION - 6.8  
PUISSANCE ADMINISTRATIVE - 1 Cv  
CARBURANT NORMALEMENT UTILISE - Mélange essence-huile 2 temps.  
RESERVOIR - En tôle d'acier, soudé, fixé entre le garde boue arrière et la tige de selle, contenance 2 litres,750 . Fermé par un bouchon en matière plastique.

....

REGIME DE ROTATION DU MOTEUR - Maximum 3.400 T/m .Correspondant au couple maximum 2.500 T/m Correspondant à la puissance maximum 3.400 T/m.

ECHAPPEMENT - Un tube de 20 mm de diamètre intérieur, de 340 mm de long débouche dans un pot cylindrique d'un volume égal à 0 litre 520, et comportant 4 chambres d'expansion de dimensions variables et 3 chicanes. La sortie est effectuée par un tube de 11 mm de diamètre intérieur et 80 mm de long. Le volume total du dispositif d'échappement est de 0 litre 700 .

ALIMENTATION DU MOTEUR - Carburateur type GURTNER à 10 DSI. A niveau constant commande par poignée tournante à main droite. Dispositif de départ commandé par un levier au guidon à main gauche. Le carburateur est muni d'un silencieux d'aspiration.

ALLUMAGE - Par volant magnétique NOVI, haute tension.

GRAISSAGE- Par mélange, d'huile à l'essence.

REFROIDISSEMENT - Par air.

MISE EN MARCHÉ - Un décompresseur est conjugué avec la poignée tournante droite commandant les gaz.

#### 4. - TRANSMISSION DU MOUVEMENT

TRANSMISSION - Une poulie solidaire de l'arbre moteur entraîne, par l'intermédiaire d'une courroie trapézoïdale de 13 x 8 une poulie concentrique à l'axe de pédalier, cette dernière solidaire à volonté d'un pignon de 12 dents entraîne, par l'intermédiaire d'une chaîne à rouleaux au pas de 12.7 une roue de 54 dents solidaire du moyeu arrière de la bicyclette.

DISPOSITIF DE POINT MORT - Un levier situé dans la poulie du pédalier la rend solidaire à volonté du pignon de 12 dents. Ce dispositif permet l'utilisation en bicyclette.

DEMULTIPLICATION -

$$\frac{185}{57} \times \frac{54}{12} = 14,6$$

Avec des pneumatiques de 600 x 50 B (dont la circonférence de roulement sous charge est de 1m.98) au régime du moteur de 1.000 tours minute, la vitesse atteinte est de 8.2 Km/H.

#### 5. - SUSPENSION - Fourche Téléscopique

#### 6. - FREINAGE -

FREIN AVANT - Sur jante, à tasseaux, commandé par un levier à main droite

FREIN ARRIERE - Tambour avec segments intérieurs de 90, largeur 22 mm surface utile 37 cm<sup>2</sup>, commandé par un levier à main gauche.

SURFACE DE FREINAGE - 11.2 cm<sup>2</sup> avant, 13.2 cm<sup>2</sup> arrière

#### 7. - ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

EQUIPEMENT ELECTRIQUE - Le volant magnétique alimente sous 6 volts un phare de 70 mm de diamètre à lampe jaune et une lanterne arrière rouge qui complète l'équipement.

...

CATADIOPTRE - Le véhicule est muni d'un catadioptre agréé par l'administration sous le numéro T.P.C. 89 -

Chaque cyclomoteur est muni d'une plaque métallique fixée sur la patte supérieure gauche du moteur portant le nom du constructeur, la cylindrée, le type, le numéro du moteur, ainsi que l'indication du lieu et de la date de sa réception par le Service des Mines.

Le numéro de chaque cyclomoteur est frappé sur la patte arrière gauche.

Chaque cyclomoteur porte sur la douille de direction une plaque avec le nom et l'adresse du constructeur.

Le numérotage dans la série du type<sup>a</sup> commencé au numéro I700001 -

PROCES VERBAL de RECEPTION

Il résulte des constatations effectuées à la demande du Constructeur, le 12 Mars 1956, que le véhicule n° I.700.001 à moteur n° I.166.739 ci-dessus décrit et présenté comme prototype d'une série MOTOCONFORT type AU 51 satisfait aux dispositions des articles 69 à 73, 188 et 194 à 199 du Décret du 10 Juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière ( Code de la route ) et des arrêtés ministériels pris en application.

A Paris, le 27 Mars 1956  
P. L'Ingénieur des T.P.E. ( Mines )  
L'Inspecteur des Automobiles.  
signé : CHABOT

Vu et approuvé  
Enregistré sous le n° AA. 162.56  
A Paris, le 27 Mars 1956  
L'Ingénieur en Chef des Mines  
signé : HELIOT